

**PLANUNGSHINWEISE**

Alle Maße in Millimeter

<p><b>Einbaumaße</b></p> <p>* Empfehlung / Mindestmaß: 49.5 mm / Tipmatic Soft-close: 58 mm</p>	<p><b>Blendenprofil H186</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Führung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>16/19</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>EB</td> <td>29</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hinweis: Führung in zwei Versionen erhältlich: S16/S19 und S18. Siehe Kapitel Führungen.</p>	Führung			S	16/19	18	EB	29	30	<p><b>Hohes Glas</b></p> <p><b>Niedriges Glas</b></p> <p><b>Zuschnitt Querprofil</b></p>
Führung											
S	16/19	18									
EB	29	30									

**Befestigungspositionen für Vollauszug**

Euroschraube Ø 6 x 13 mm

**40 kg**      **70 kg**

**LEGENDE**

<b>BB</b> Bodenbreite	<b>KB</b> Korpusbreite	<b>NL</b> Nennlänge
<b>EB</b> Einbaubreite	<b>KV</b> Korpusvorderkante	<b>RWB</b> Rückwandbreite
<b>H</b> Höhe	<b>LWK</b> Lichte Weite Korpus	<b>S</b> Seitenwanddicke
<b>IBL</b> Länge Innenblendenprofil	<b>MET</b> Mindesteinbautiefe	